Серія Ultra Inverter R32

НИЗЬКОНАПІРНИЙ КАНАЛЬНИЙ ТИП CL09R | CL12R | CL18R | CL24R

НОВИНКА

- Підтримка витрати повітря та рівня шуму на рівні розрахункового значення незалежно від напору вентилятора
- ІЧ-приймач вбудовано в пульт
- Вбудований дренажний насос 700 мм
- Зроблено в Південній Кореї

Зроблено в Кореї

PREMTB001

Входить у комплект поставки

PQWRHQ0FDB

Купується окремо

UU09WR
UU12WR

UU18WR

UU24WR

Внутрішній блок			Од. вим.	CL09R.N20	CL12R.N20	CL18R.N20	CL24R.N30
Продуктивність	Охолодження	Мін. ~ Ном. ~ Макс.	кВт	1,0 ~ 2,5 ~ 2,8	1,4 ~ 3,4 ~ 3,9	2,0 ~ 5,0 ~ 6,0	4,0 ~ 7,1 ~ 7,7
	Нагрівання	Мін. ~ Ном. ~ Макс.	кВт	1,2 ~ 3,2 ~ 3,4	1,6 ~ 4,0 ~ 4,6	2,2 ~ 6,0 ~ 7,2	2,0 ~ 7,5 ~ 8,2
Коефіцієнт енергоефективності	Охолодження		EER	3,90	3,42	3,30	3,3
	Нагрівання		COP	4,30	4,00	3,41	3,65
Коефіцієнт сезонної енергоефективності	Охолодження		SEEP	6,28	6,28	6,3	6,60
	Нагрівання		SCOP	4,00	4,00	3,95	4,20
Клас сезонної енергоефективності	Охолодження / Нагрівання		SEER / SCOP	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Електроживлення внутрішнього блоку			В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потужність споживання внутрішнього блоку	ВСД 25 Па	Мін. / Макс.	Вт	80 / 95	80 / 95	95 / 120	90 / 150
	ВСД 80 Па	Мін. / Макс.	Вт	80 / 100	80 / 100	100 / 140	110 / 160
Габаритні розміри		Ш x В x Г	мм	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700	1,100 x 190 x 700
Вага	Нетто			24	24	24	27
Вентилятор	Витрата повітря	Вис. / Серед. / Низ.	м³/хв	10,0 / 8,5 / 7,0	10,0 / 8,5 / 7,0	15,0 / 12,5 / 10,0	20,0 / 16,0 / 12,0
Рівень звукового тиску		Вис. / Серед. / Низ.	дБ(А)	31 / 28 / 27	31 / 28 / 27	36 / 34 / 31	39 / 35 / 32
Рівень звукової потужності	Охолодження	Макс.	дБ(А)	55	55	54	58
Дегідратація			л/год	0,5	1,1	1,6	2,6
Діаметри трубопроводів	Рідина		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 9,52 (3/8)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 15,88 (5/8)
	Дренаж	Зов. Ø / Внутр. Ø	мм	32 / 25	32 / 25	32,0 / 25,0	32,0 / 25,0
Напор вентилятора		Мін. / Макс.	Па	0 ~ 50	0 ~ 50	0 ~ 50	0 ~ 50

Зовнішній блок			Од. вим.	UU09WR.UL0	UU12WR.UL0	UU18WR.U20	UU24WR.U40
Подача живлення до системи				Зовнішній блок	Зовнішній блок	Зовнішній блок	Зовнішній блок
Електроживлення зовнішнього блоку			В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель живлення (з заземленням)			жил x мм² (екран.)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Міжблоковий кабель (з заземленням)			жил x мм² (екран.)	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Загальна потужнітсь споживання	Охолодження	Ном.	кВт	0,64	0,99	1,52	2,15
	Нагрівання	Ном.	кВт	0,74	1	1,76	2,06
Робочий струм	Охолодження	Ном.	А	2,7	4,3	7,1	8,6
	Нагрівання	Ном.	А	3,5	5	7,5	8,8
Автоматичний вимикач (ПЗВ)			А	15	15	20	25
Габаритні розміри		Ш x В x Г	мм	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Вага	Нетто		кг	33,8	33,8	44,8	56,1
Компресор	Тип			двороторний спіральний	двороторний спіральний	двороторний спіральний	двороторний спіральний
Холодоагент	Тип Холодоагента			R32	R32	R32	R32
	Заводська заправка		г	900	900	1 100	1 600
	Регулювання витрат холодоагента			EPB	EPB	EPB	EPB
Дозаправка холодоагентом при довжині трубопроводів більш 7.5 м			г/м	20	20	20	35
Витрата повітря			м³/хв	32	32	50	58
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБ(А)	47	49	47	48
	Нагрівання	Ном.	дБ(А)	50	52	52	52
Рівень звукової потужності	Охолодження	Макс.	дБ(А)	65	65	63	67
Діаметри трубопроводів	Рідина	Зовнішн. Ø	мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 9,52 (3/8)
	Газ	Зовнішн. Ø	мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 15,88 (5/8)
Довжина трубопроводів			м	5~20	5~20	5 ~ 30	5 ~ 50
Максимальний перепад висот (НБ ~ ВБ)			м	15	15	30	30
Робочий діапазон (Зовнішнє повітря)	Охолодження	Мін. ~ Макс.	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрівання	Мін. ~ Макс.	°C ВТ	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18	-18 ~ 18

Серія Ultra Inverter R32

СЕРЕДНЬОНАПІРНИЙ КАНАЛЬНИЙ ТИП CM18R | CM24R

НОВИНКА

- Підтримка витрати повітря та рівня шуму на рівні розрахункового значення незалежно від напору вентилятора
- Можливість незалежного кондиціонування до 4-х приміщень за допомогою зонального контролера (ABZCA - поставляється опціонально)
- Можливість кондиціонування до 9-ти зон (9 повітропроводів) з однаковими температурними параметрами
- ІЧ-приймач вбудовано в пульт
- Дренажний насос 700 мм (ABDPG - поставляється опціонально)
- Зроблено в Південній Кореї

Зроблено в Кореї

PREMTB001

Входить у комплект поставки

PQWRHQ0FDB

Купується окремо

UU18WR

UU24WR

Внутрішній блок			Од. вим.	CM18R.N30	CM24R.N30
Продуктивність	Охолодження	Мін. ~ Ном. ~ Макс.	кВт	1,8 ~ 5,0 ~ 6,0	2,8 ~ 6,8 ~ 7,8
	Нагрівання	Мін. ~ Ном. ~ Макс.	кВт	2,2 ~ 6,0 ~ 7,2	3,2 ~ 7,5 ~ 8,3
Коефіцієнт енергоефективності	Охолодження		EER	3,42	3,35
	Нагрівання		COP	3,74	3,40
Коефіцієнт сезонної енергоефективності	Охолодження		SEEP	6,3	6,81
	Нагрівання		SCOP	4,15	4,01
Клас сезонної енергоефективності	Охолодження / Нагрівання		SEER / SCOP	A++ / A+	A++ / A+
Електроживлення внутрішнього блоку			В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потужність споживання внутрішнього блоку	ВСД 25 Па	Мін. / Макс.	Вт	50 / 80	50 / 90
	ВСД 80 Па	Мін. / Макс.	Вт	90 / 160	100 / 180
Габаритні розміри		Ш x В x Г	мм	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700
Вага	Нетто			26,5	26,5
Вентилятор	Витрата повітря	Вис. / Серед. / Низ.	м³/хв	16,5 / 14,5 / 13,0	18,0 / 16,5 / 14,5
Рівень звукового тиску		Вис. / Серед. / Низ.	дБ(А)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32
Рівень звукової потужності	Охолодження	Макс.	дБ(А)	59	60
Дегідратація			л/год	1,45	2,5
Діаметри трубопроводів	Рідина		мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 9,52 (3/8)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 15,88 (5/8)
	Дренаж	Зов. Ø / Внутр. Ø	мм	32,0 / 25,0	32,0 / 25,0
Напор вентилятора		Мін. / Макс.	Па	25 ~ 147	25 ~ 147

Зовнішній блок			Од. вим.	UU18WR.U20	UU24WR.U40
Подача живлення до системи				Зовнішній блок	Зовнішній блок
Електроживлення зовнішнього блоку			В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Кабель живлення (з заземленням)			жил x мм² (екран.)	3 x 2,5	3 x 2,5
Міжблоковий кабель (з заземленням)			жил x мм² (екран.)	4 x 0,75	4 x 0,75
Загальна потужнітсь споживання	Охолодження	Ном.	кВт	1,46	2,03
	Нагрівання	Ном.	кВт	1,6	2,20
Робочий струм	Охолодження	Ном.	А	7,1	8,6
	Нагрівання	Ном.	А	7,5	8,8
Автоматичний вимикач (ПЗВ)			А	20	25
Габаритні розміри		Ш x В x Г	мм	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Вага	Нетто		кг	44,8	56,1
Компресор	Тип			двороторний спіральний	двороторний спіральний
Холодоагент	Тип Холодоагента			R32	R32
	Заводська заправка		г	1 100	1 600
	Регулювання витрат холодоагента			EPB	EPB
Дозаправка холодоагентом при довжині трубопроводів більш 7.5 м			г/м	20	35
Витрата повітря			м³/хв	50	58
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБ(А)	47	48
	Нагрівання	Ном.	дБ(А)	52	52
Рівень звукової потужності	Охолодження	Макс.	дБ(А)	63	67
Діаметри трубопроводів	Рідина	Зовнішн. Ø	мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 9,52 (3/8)
	Газ	Зовнішн. Ø	мм (дюйм)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 15,88 (5/8)
Довжина трубопроводів			м	5 ~ 30	5 ~ 50
Максимальний перепад висот (НБ ~ ВБ)			м	30	30
Робочий діапазон (Зовнішнє повітря)	Охолодження	Мін. ~ Макс.	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрівання	Мін. ~ Макс.	°C ВТ	-18 ~ 18	-18 ~ 18

Серія Ultra Inverter R32

СЕРЕДНЬОНАПІРНИЙ КАНАЛЬНИЙ ТИП UM36R | UM42R | UM48R | UM60R

НОВИНКА

- Підтримка витрати повітря та рівня шуму на рівні розрахункового значення незалежно від напору вентилятора
- Можливість незалежного кондиціонування до 4-х приміщень за допомогою зонального контролера (ABZCA - поставляється опціонально)
- Можливість кондиціонування до 9-ти зон (9 повітропроводів) з однаковими температурними параметрами
- ІЧ-приймач вбудовано в пульт
- Дренажний насос 700 мм (ABDPG - поставляється опціонально)
- Зроблено в Південній Кореї

Зроблено в Кореї

PREMTB001

Входить у комплект поставки

PQWRHQ0FDB

Купується окремо

UU36WR / UU42WR
UU48WR / UU60WR

Внутрішній блок			Од. вим.	UM36R.N20	UM42R.N20	UM48R.N20	UM60R.N20
Продуктивність	Охолодження	Мін. ~ Ном. ~ Макс.	кВт	4,5 ~ 9,5 ~ 13,0	5,0 ~ 12,0 ~ 14,5	5,5 ~ 13,5 ~ 16,0	5,9 ~ 15,0 ~ 16,3
	Нагрівання	Мін. ~ Ном. ~ Макс.	кВт	5,0 ~ 10,8 ~ 13,7	5,5 ~ 13,5 ~ 16,5	6,1 ~ 15,5 ~ 18,0	6,8 ~ 16,9 ~ 18,7
Коефіцієнт енергоефективності	Охолодження		EER	3,91	3,48	3,35	3,16
	Нагрівання		COP	3,79	3,70	3,52	3,50
Коефіцієнт сезонної енергоефективності	Охолодження		SEEP	5,62	5,50	5,51	5,45
	Нагрівання		SCOP	4,04	4,00	3,96	3,92
Клас сезонної енергоефективності	Охолодження / Нагрівання		SEER / SCOP	A+ / A+	A / A	A / A	A / A
Електроживлення внутрішнього блоку			В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потужність споживання внутрішнього блоку	ВСД 25 Па	Мін. / Макс.	Вт	120 / 210	140 / 260	100 / 220	270 / 290
	ВСД 80 Па	Мін. / Макс.	Вт	200 / 360	230 / 380	220 / 340	300 / 430
Габаритні розміри		Ш x В x Г	мм	1,250 x 270 x 700	1,250 x 270 x 700	1,250 x 360 x 700	1,250 x 360 x 700
Вага	Нетто			38,5	38,5	43,5	43,5
Вентилятор	Витрата повітря	Вис. / Серед. / Низ.	м³/хв	32,0 / 28,0 / 24,0	38,0 / 33,0 / 28,0	40,0 / 34,0 / 28,0	50,0 / 45,0 / 40,0
Рівень звукового тиску		Вис. / Серед. / Низ.	дБ(А)	36 / 34 / 33	38 / 36 / 34	40 / 38 / 36	42 / 40 / 38
Рівень звукової потужності	Охолодження	Макс.	дБ(А)	60	62	65	66
Дегідратація			л/год	2,6	3,6	4,5	5
Діаметри трубопроводів	Рідина		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)
	Дренаж	Зов. Ø / Внутр. Ø	мм	32,0 / 25,0	32,0 / 25,0	32,0 / 25,0	32,0 / 25,0
Напор вентилятора		Мін. / Макс.	Па	40 ~ 147	50 ~ 147	50 ~ 147	50 ~ 147

Зовнішній блок			Од. вим.	UU36WR.U30	UU42WR.U30	UU48WR.U30	UU60WR.U30
Подача живлення до системи				Зовнішній блок	Зовнішній блок	Зовнішній блок	Зовнішній блок
Електроживлення зовнішнього блоку			В / Ø / Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Кабель живлення (з заземленням)			жил x мм² (екран.)	3 x 6,0	3 x 6,0	3 x 6,0	3 x 6,0
Міжблоковий кабель (з заземленням)			жил x мм² (екран.)	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Загальна потужнітсь споживання	Охолодження	Ном.	кВт	2,43	3,45	4,0	4,75
	Нагрівання	Ном.	кВт	2,85	3,65	4,4	4,8
Робочий струм	Охолодження	Ном.	А	10	15,2	18,9	23,4
	Нагрівання	Ном.	А	12,2	16,3	21	24,3
Автоматичний вимикач (ПЗВ)			А	40	40	40	40
Габаритні розміри		Ш x В x Г	мм	950 x 1,170 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330
Вага	Нетто		кг	87,5	87,5	87,5	87,5
Компресор	Тип			спіральний	спіральний	спіральний	спіральний
Холодоагент	Тип Холодоагента			R32	R32	R32	R32
	Заводська заправка		г	3 000	3 000	3 000	3 000
	Регулювання витрат холодоагента			EPB	EPB	EPB	EPB
Дозаправка холодоагентом при довжині трубопроводів більш 7.5 м			г/м	40	40	40	40
Витрата повітря			м³/хв	110	110	110	110
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБ(А)	52	52	52	52
	Нагрівання	Ном.	дБ(А)	54	54	54	54
Рівень звукової потужності	Охолодження	Макс.	дБ(А)	66	67	68	68
Діаметри трубопроводів	Рідина	Зовнішн. Ø	мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Газ	Зовнішн. Ø	мм (дюйм)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)
Довжина трубопроводів			м	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85
Максимальний перепад висот (НБ ~ ВБ)			м	30	30	30	30
Робочий діапазон (Зовнішнє повітря)	Охолодження	Мін. ~ Макс.	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрівання	Мін. ~ Макс.	°C ВТ	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18

Серія Ultra Inverter R32

СЕРЕДНЬОНАПІРНИЙ КАНАЛЬНИЙ ТИП UM36R | UM42R | UM48R | UM60R

НОВИНКА

- Підтримка витрати повітря та рівня шуму на рівні розрахункового значення незалежно від напору вентилятора
- Можливість незалежного кондиціонування до 4-х приміщень за допомогою зонального контролера (ABZCA - поставляється опціонально)
- Можливість кондиціонування до 9-ти зон (9 повітропроводів) з однаковими температурними параметрами
- ІЧ-приймач вбудовано в пульт
- Дренажний насос 700 мм (ABDPG - поставляється опціонально)
- Зроблено в Південній Кореї

Зроблено в Кореї

PREMTB001

Входить у комплект поставки

PQWRHQ0FDB

Купується окремо

UU37WR / UU43WR
UU49WR / UU61WR

3 Фази

Внутрішній блок			Од. вим.	UM36R.N20	UM42R.N20	UM48R.N30	UM60R.N30
Продуктивність	Охолодження	Мін. ~ Ном. ~ Макс.	кВт	4,5 ~ 10,0 ~ 13,0	5,0 ~ 12,0 ~ 14,5	5,5 ~ 13,5 ~ 16,0	5,9 ~ 15,0 ~ 16,3
	Нагрівання	Мін. ~ Ном. ~ Макс.	кВт	5,0 ~ 10,8 ~ 13,7	5,5 ~ 13,5 ~ 16,5	6,1 ~ 15,5 ~ 18,0	6,8 ~ 16,9 ~ 18,7
Коефіцієнт енергоефективності	Охолодження		EER	3,91	3,48	3,35	3,16
	Нагрівання		COP	3,79	3,70	3,52	3,50
Коефіцієнт сезонної енергоефективності	Охолодження		SEEP	5,62	5,50	5,51	5,45
	Нагрівання		SCOP	4,04	4,00	3,96	3,92
Клас сезонної енергоефективності	Охолодження / Нагрівання		SEER / SCOP	A+ / A+	A / A	A / A	A / A
Електроживлення внутрішнього блоку			В / Ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Потужність споживання внутрішнього блоку	ВСД 25 Па	Мін. / Макс.	Вт	120 / 210	140 / 260	100 / 220	270 / 290
	ВСД 80 Па	Мін. / Макс.	Вт	200 / 360	230 / 380	220 / 340	300 / 430
Габаритні розміри		Ш x В x Г	мм	1,250 x 270 x 700	1,250 x 270 x 700	1,250 x 360 x 700	1,250 x 360 x 700
Вага	Нетто			38,5	38,5	43,5	43,5
Вентилятор	Витрата повітря	Вис. / Серед. / Низ.	м³/хв	32,0 / 28,0 / 24,0	38,0 / 33,0 / 28,0	40,0 / 34,0 / 28,0	50,0 / 45,0 / 40,0
Рівень звукового тиску		Вис. / Серед. / Низ.	дБ(А)	36 / 34 / 33	38 / 36 / 34	40 / 38 / 36	42 / 40 / 38
Рівень звукової потужності	Охолодження	Макс.	дБ(А)	60	62	65	66
Дегідратація			л/год	2,6	3,6	4,5	5
Діаметри трубопроводів	Рідина		мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Газ		мм (дюйм)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)
	Дренаж	Зов. Ø / Внутр. Ø	мм	32,0 / 25,0	32,0 / 25,0	32,0 / 25,0	32,0 / 25,0
Напор вентилятора		Мін. / Макс.	Па	40 ~ 147	50 ~ 147	50 ~ 147	50 ~ 147

Зовнішній блок			Од. вим.	UU37WR.U30	UU43WR.U30	UU49WR.U30	UU61WR.U30
Подача живлення до системи				Зовнішній блок	Зовнішній блок	Зовнішній блок	Зовнішній блок
Електроживлення зовнішнього блоку			В / Ø / Гц	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Кабель живлення (з заземленням)			жил x мм² (екран.)	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Міжблоковий кабель (з заземленням)			жил x мм² (екран.)	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Загальна потужнітсь споживання	Охолодження	Ном.	кВт	2,43	3,45	4,00	4,75
	Нагрівання	Ном.	кВт	2,85	3,65	4,4	4,8
Робочий струм	Охолодження	Ном.	А	3,6	5,1	5,8	7,8
	Нагрівання	Ном.	А	4	5,4	6,4	8,1
Автоматичний вимикач (ПЗВ)			А	20	20	20	20
Габаритні розміри		Ш x В x Г	мм	950 x 1,170 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330	950 x 1,380 x 330
Вага	Нетто		кг	87,5	87,5	87,5	87,5
Компресор	Тип			спіральний	спіральний	спіральний	спіральний
Холодоагент	Тип Холодоагента			R32	R32	R32	R32
	Заводська заправка		г	3 000	3 000	3 000	3 000
	Регулювання витрат холодоагента			EPB	EPB	EPB	EPB
Дозаправка холодоагентом при довжині трубопроводів більш 7.5 м			г/м	40	40	40	40
Витрата повітря			м³/хв	110	110	110	110
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБ(А)	52	52	52	52
	Нагрівання	Ном.	дБ(А)	54	54	54	54
Рівень звукової потужності	Охолодження	Макс.	дБ(А)	66	67	68	68
Діаметри трубопроводів	Рідина	Зовнішн. Ø	мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)
	Газ	Зовнішн. Ø	мм (дюйм)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)	Ø 15,88 (5/8)
Довжина трубопроводів			м	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85	5 ~ 85
Максимальний перепад висот (НБ ~ ВБ)			м	30	30	30	30
Робочий діапазон (Зовнішнє повітря)	Охолодження	Мін. ~ Макс.	°C СТ	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрівання	Мін. ~ Макс.	°C ВТ	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18	-25 ~ 18